

**PRIMER PE BAZA DE POLIURETAN PENTRU SUPRAFETE POROASE**

**DESCRIERE**

U-PRIMER 110 este un primer monocomponent. pentru suprafețe poroase, pe bază de poliuretan, cu penetrare profundă, Se usuca la umiditatea aerului. Favorizează aderența etanșanților / adezivilor U-SEAL și SIMP@SEAL la suprafețe poroase, cum ar fi beton, ciment, lemn etc. Grundul pătrunde în material și elimină praful rezidual. U-PRIMER 110 nu este potrivit pentru aplicarea pe următoarele materiale: oțel inoxidabil, aluminiu, cupru, alamă și suprafețe vopsite. Vă rugăm să rețineți că suprafețele tratate cu U-PRIMER 110 se pot îngălbeni atunci când sunt expuse la radiații UV.

**CARACTERISTICI TEHNICE**

<b>Caracteristici</b>	<b>Rezultat</b>
<i>Tip</i>	Lichid
<i>Natura chimica</i>	Poliuretan
<i>Culoare</i>	Transparent-galbui
<i>Mecanism de uscare</i>	Umiditatea mediului
<i>Miros</i>	Caracteristic de solvent
<i>Gravitate specifica</i>	60.55 ± 1.25 lbs/ft <sup>3</sup> (0.97 ± 0.02 kg/Lt)
<i>Timp fara urme</i>	≤ 30 min
<i>Timp de uscare</i>	30 minute – 5 ore
<i>Timp maxim de asteptare</i>	36 ore
<i>Vascozitate la 23°C</i>	800 – 1,200 cP
<i>Temperatura de aplicare</i>	41 – 104 °F (5 – 40 °C)
<i>Temperatura de manipulare</i>	14 – 140 °F (-10 – 60 °C)

Toate datele sunt valori medii obținute în condiții de laborator. Temperatura, umiditatea și absorbția substratului pot influența valorile date mai sus.

**INSTRUCIUNI DE UTILIZARE**

**Pregătirea suprafeței:** Suprafața trebuie să fie curată, uscată, fără orice contaminare, care poate afecta aderența stratului de acoperire. Îndepărtați toate materialele. Noile structuri de beton trebuie să se usuce timp de cel puțin 28 de zile. Conținutul maxim de umiditate nu trebuie să depășească 5%. Acoperirile vechi, murdăria, grăsimile, uleiurile, substanțele organice și praful trebuie îndepărtate de o mașină de rectificat. Praful trebuie îndepărtat temeinic.

**NOTĂ:** Pregătirea suprafeței este esențială pentru finisajele și durabilitatea optima. Nu spălați suprafața cu apă

**Amestec:** Se agită bine, înainte de aplicare.

**Aplicare:** Cu ajutorul unei pensule, întindeți un strat subțire de U-PRIMER 110 pe stratul suport care urmează să fie sigilat și lăsați să se usuce. În cazul materialelor foarte poroase, U-PRIMER 110 trebuie aplicat de două ori..

**Acoperire:** acoperirea U-PRIMER 110 este de aprox. 150 ml / m2.

**CONSIDERATII SPECIALE**

Odată deschise, pachetele trebuie utilizate într-un timp relativ scurt.

Asigurați o expunere adecvată la aer, deoarece sistemul se seteaza cu umiditatea aerului.

Culoarea tinde să devină gălbuie sub radiații UV.

Contactați PENETRON ROMANIA. pentru informații suplimentare cu privire la proiectul dvs.

## PRIMER PE BAZA DE POLIURETAN PENTRU SUPRAFETE POROASE

**AMBALARE**

U-PRIMER 110 poate fi achiziționat în recipiente de 250 ml 12 buc/ cutie sau 1000 ml 8buc/cutie.

**DEPOZITARE**

U-PRIMER 110 poate fi depozitat timp de 9 luni în ambalajul original (recipient nedeschis) la 5 - 25 oC) în loc răcoros și uscat. Temperatura de depozitare nu trebuie să depășească 25 oC pentru perioade lungi de timp. A se păstra departe de zonele umede, de lumina directă a soarelui și de sursele de căldură.

**SANATATE SI SIGURANTA**

Inflamabil. Fumatul interzis. A se păstra într-o zonă uscată și bine ventilată. Evitați contactul cu pielea și ochii. Dacă se face contact, spălați zonele cu multă apă și solicitați sfatul medicului. Purtați mănuși de protecție, mască și ochelari de protecție. A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPILOR. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate.

**GARANTIE**

**BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON** garantează faptul ca produsele fabricate nu vor avea defecte și se vor conforma standardelor și vor conține toate componentele în proporție adecvată. În cazul în care oricare dintre produse este deficient, responsabilitatea Best Import Products Penetron se va limita la înlocuirea materialului ce se dovedește a fi defect.

Best Import Products Penetron nu va fi responsabilă în nici un caz

de defectele întâmplătoare sau indirecte.

**BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON NU OFERĂ NICI O GARANȚIE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE COMERCIALIZAREA SAU UTILITATEA ÎNTR-UN ANUMIT SCOP IAR PREZENTA GARANȚIE ÎNLOCUIEȘTE ORICE ALTE GARANȚII**

**EXPRIMATE SAU IMPLICITE.** Utilizatorul trebuie sa constate dacă produsul este potrivit necesităților proprii și să își asume toate riscurile și responsabilitatea aferentă

Utilizatorii trebuie să țină cont întotdeauna de cea mai recentă versiune a fișelor tehnice ale produsului, însă acestea poate să difere în comparație cu cele ale PENETRON INTERNATIONAL LTD sau respectiv companiile PENETRON din întreaga lume. Aceste modificări se datorează formatarii textului prin diferite proceduri sau denumiri diferite ale

BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON  
Departament Tehnic  
Tel: 0368 734 003  
tehnice@penetron.ro Adresa : Complex  
Duplex 2  
Str. Fundatura Harmanului, Brasov  
www.penetron.ro